

Extenso NonStop

UN'ALTRA INNOVAZIONE NESPOLI..

06 AGOSTO 2009

Il gruppo Nespoli, leader europeo nel mercato degli attrezzi e accessori per la pittura, annuncia l'introduzione del EXTENSO NONSTOP.

Extenso NonStop è un nuovo prodotto nato dalla combinazione di due prodotti già esistenti; l'Extenso e il Rullo-Non-Stop. L'Extenso e il Rullo NonStop sono innovazioni lanciati con grande successo sul mercato negli scorsi anni.

L'Extenso è un manico telescopico per rullo, ideale per l'utilizzo in spazi piccoli, stretti, angusti. Il manico è in alluminio che lo rende super leggero. Nespoli ha anche pensato al comfort d'uso con l'impugnatura 'soft touch'. Il gambo inclinato migliora la funzionalità del prodotto.

Il Rullo NonStop è un rullo innovativo con serbatoio ricaricabile. L'uso di questo rullo rende il lavoro facile, veloce e soprattutto non sgocciola e non sporca. Il Rullo NonStop è adatto per tutte le pitture a base d'acqua.

Le ricerche di mercato hanno rivelato che il consumatore fai-da-te è in ricerca di prodotti confortevoli, che garantiscono un buon risultato con un minimo di sforzo. L'Extenso NonStop è la risposta innovativa di Nespoli Group.

Il prodotto sarà disponibile sul mercato verso la fine dell'anno.

Nespoli Group, un gruppo di società unite sotto la famiglia Nespoli, è leader come designer e produttore di attrezzi per la pittura da oltre 60 anni. Il Gruppo Nespoli commercializza un'intera linea di innovativi attrezzi e accessori per la pittura per il consumatore fai-da-te e per il professionista. La sede è a Vighizzolo di Cantù (CO) Italia. Il Gruppo opera in più di 10 paesi e impiega circa 1500 dipendenti.

NOTA PER I GIORNALISTI: immagini elettroniche e materiale di stampa dei nostri prodotti sono disponibili su richiesta per e-mail

Il tuo contatto per la stampa: erica.callegari@nespoligroup.com





Rullo **non** Stop

ANTISPRUZZO

ISTRUZIONI PER L'USO CORRETTO DEL RULLO



1. Riempire parzialmente un contenitore della pittura che si intende usare per tinteggiare.



2. Togliere il viscosimetro (imbutino per misurare la viscosità) dall'apposito alloggiamento sul RULLO NON STOP.



3. Diluire la pittura fino ad ottenere il giusto grado di diluizione. Il grado di diluizione si misura riempiendo il viscosimetro di pittura fino all'orlo e controllandone il tempo di svuotamento. **Il tempo di svuotamento ideale è compreso fra 20 e 25 secondi.** Le correzioni si effettuano aggiungendo acqua se il tempo di svuotamento è superiore a 20-25 secondi o aggiungendo pittura non diluita se il tempo di svuotamento ottenuto è inferiore a 20-25 secondi. Registrare la giusta dose di diluizione per le successive operazioni.



4. Trovata la giusta diluizione, riempire il serbatoio del RULLO NON STOP di pittura.



5. Rullare su un foglio di carta o altra superficie in modo da impregnare uniformemente il tessuto del rullo.



6. Non occorre passare il rullo sulla griglia. Il rullo è pronto per l'uso.



7. Si lava facilmente. Svuotare la pittura eventualmente rimasta nel serbatoio. Risciacquare con abbondante acqua.